

F-PACE

JAGUAR

TECHNICKÉ ÚDAJE  
APRÍL 2024

## F-PACE - TECHNICKÉ ÚDAJE

| <b>MOTORIZÁCIA</b>                           | <b>VZNETOVÉ MOTORY</b>                                |                           |                     |
|--|---|---------------------------|---------------------|
|  | <b>D165 MHEV</b>                                      | <b>D200 MHEV</b>          | <b>D300 MHEV</b>    |
| Prevodovka                                   | automatická   | automatická               | automatická         |
| Náhon  | AWD   | AWD                       | AWD                 |
| Maximálny výkon (kW / k / ot. za min.)       | 120 / 163 / 3 500 - 4 250                             | 150 / 204 / 3 750 - 4 000 | 221 / 300 / 4 000   |
| Maximálny krútiaci moment (Nm / ot. za min.) | 380 / 1 500 - 2 500                                   | 430 / 1 750 - 2 500       | 650 / 1 500 - 2 500 |
| Objem motora (cm <sup>3</sup> )              | 1 998   | 1 998                     | 2 997               |
| Počet valcov / Počet ventilov na valec       | 4 / 4   | 4 / 4                     | 6 / 4               |
| Usporiadanie valcov                          | v rade  | v rade                    | v rade              |
| Vrtanie / zdvih (mm)                         | 83 / 92,31  | 83 / 92,31                | 83 / 92,31          |
| Kompresný pomer (:1)                         | 16,5  | 16,5                      | 15,5                |
| <b>DYNAMICKÉ PARAMETRE</b>                   |   |                           |                     |
| Zrýchlenie 0-100 km/h (s)                    | 10,1  | 8,2                       | 6,4                 |
| Maximálna rýchlosť km/h                      | 195   | 210                       | 230                 |
| <b>BRZDY</b>                                 |   |                           |                     |
| Typ predných bŕzd                            | jednopiestikové plávajúce strmene, ventilované kotúče |                           |                     |
| Priemer predných bŕzd (mm)                   | 350   | 350                       | 370                 |
| Typ zadných bŕzd                             | jednopiestikové plávajúce strmene, ventilované kotúče |                           |                     |
| Priemer zadných bŕzd (mm)                    | 325   | 325                       | 325                 |
| Parkovacia brzda                             | elektronická, motorček na strmeni                     |                           |                     |

## F-PACE - TECHNICKÉ ÚDAJE

| <b>HMOTNOSTI (kg)*</b>   | <b>VZNETOVÉ MOTORY</b> |                  |                  |
|--|------------------------|------------------|------------------|
|  | <b>D165 MHEV</b>       | <b>D200 MHEV</b> | <b>D300 MHEV</b> |
| Prevádzková hmotnosť (EU)**  | 1 951                  | 1 951            | 2 083            |
| Pohotovostná hmotnosť (DIN)†   | 1 876                  | 1 876            | 2 008            |
| Celková hmotnosť   | 2 540                  | 2 540            | 2 660            |
| <b>HMOTNOSŤ PRÍVESU (kg)</b>   |                        |                  |                  |
| Maximálna hmotnosť nebrzdeného prívesu                               | 750                    | 750              | 750              |
| Maximálna hmotnosť brzdeného prívesu                                 | 2 400                  | 2 400            | 2 400            |
| Maximálny prípustné zvislé zaťaženie ťažného zariadenia              | 100                    | 100              | 100              |
| Maximálna prípustná celková hmotnosť jazdnej súpravy                 | 4 940                  | 4 940            | 5 060            |
| <b>NOSNOSŤ STRECHY (kg)</b>  |                        |                  |                  |
| Maximálne zaťaženie strechy<br>(vrátane priečných strešných nosičov) | 75                     | 75               | 75               |

\*Hmotnosť zodpovedá vozidlám so štandardnou výbavou. Výbava dodávaná na želanie zvyšuje hmotnosť. \*\*Vrátane vodiča s hmotnosťou 75 kg, všetkými prevádzkovými kvapalinami a palivovou nádržou naplnenou na 90 percent.

†Vrátane všetkých prevádzkových kvapalín a palivovej nádrže naplnenej na 90 percent.

# F-PACE - TECHNICKÉ ÚDAJE

|  |              |          | VZNETOVÉ MOTORY |           |           |
|--|--------------|----------|-----------------|-----------|-----------|
|  |              |          | D165 MHEV       | D200 MHEV | D300 MHEV |
| <b>SPOTREBA PALIVA</b>                 |              |          |                 |           |           |
| Využitelný objem palivovej nádrže      |              |          | 62              | 62        | 68        |
| Filter pevných častíc (DPF/GPF)        |              |          | ■               | ■         | ■         |
| <b>WLTP*</b>                           |              |          |                 |           |           |
| Spotreba paliva podľa rýchlosti        | Nízka        | l/100 km | 7,3-7,8         | 7,3-7,8   | 10,3-11,1 |
|  | Stredná      | l/100 km | 6,2-6,6         | 6,2-6,7   | 7,6-7,8   |
|  | Vysoká       | l/100 km | 5,5-5,9         | 5,5-5,9   | 5,7-6,0   |
|  | Extra vysoká | l/100 km | 6,7-7,1         | 6,7-7,2   | 7,2-7,6   |
|  | Kombinovaná  | l/100 km | 6,3-6,7         | 6,3-6,8   | 7,2-7,6   |
| Emisie CO <sub>2</sub> podľa rýchlosti | Nízka        | (g/km)   | 192-204         | 192-205   | 269-291   |
|  | Stredná      | (g/km)   | 162-174         | 162-175   | 198-205   |
|  | Vysoká       | (g/km)   | 144-154         | 144-155   | 150-158   |
|  | Extra vysoká | (g/km)   | 177-186         | 177-189   | 188-199   |
|  | Kombinovaná  | (g/km)   | 166-176         | 166-178   | 189-200   |

■ Štandard.

\*Uvedené hodnoty vychádzajú z oficiálnych testov výrobcu uskutočnených v súlade s legislatívou EÚ. Slúžia len na porovnanie. Hodnoty dosiahnuté v reálnej prevádzke môžu byť odlišné. Hodnoty CO<sub>2</sub> a spotreby paliva sa môžu meniť v závislosti od faktorov ako sú napríklad štýly jazdy, poveternostné podmienky, zaťaženie, namontované kolesá či príslušenstvo.

# F-PACE - TECHNICKÉ ÚDAJE

| MOTORIZÁCIA                                  | ZÁŽIHOVÉ MOTORY                                       |                                   |  |
|--|---|-----------------------------------|--|
|  | P400 MHEV   | P400e PHEV                        | P575 SVR   |
| Prevodovka                                   | automatická   | automatická                       | automatická  |
| Náhon  | AWD   | AWD                               | AWD  |
| Maximálny výkon (kW / k / ot. za min.)       | 294 / 400 / 5 500 - 6 500                             | 297 / 404 / 5 500*                | 423 / 575 / 6 500  |
| Maximálny krútiaci moment (Nm / ot. za min.) | 550 / 2 000 - 5 000                                   | 640 / 1 500 - 4 400*              | 700 / 3 500 - 5 000  |
| Objem motora (cm <sup>3</sup> )              | 2 996   | 1 998                             | 5 000  |
| Počet valcov / Počet ventilov na valec       | 6 / 4   | 4 / 4                             | 8 / 4  |
| Usporiadanie valcov                          | v rade  | v rade                            | do V   |
| Vrtanie / zdvih (mm)                         | 83 / 92,29  | 83 / 92,29                        | 92,5 / 93  |
| Kompresný pomer (:1)                         | 10,5  | 9,5                               | 9,5  |
| <b>DYNAMICKÉ PARAMETRE</b>                   |   |                                   |  |
| Zrýchlenie 0-100 km/h (s)                    | 5,4   | 5,3                               | 4,0  |
| Maximálna rýchlosť km/h                      | 250   | 240                               | 286  |
| <b>PARAMETRE ELEKTROMOTRA</b>                |   |                                   |  |
| Maximálny výkon (kW/k)                       | -   | 105 (143)                         | -  |
| Maximálny krútiaci moment (Nm)               | -   | 275                               | -  |
| <b>BRZDY</b>                                 |   |                                   |  |
| Typ predných brzd                            | jednopiestikové plávajúce strmene, ventilované kotúče |                                   | štvorpiestikové hliníkové strmene, ventilované dvojdielne kotúče |
| Priemer predných brzd (mm)                   | 370   | 370                               | 395  |
| Typ zadných brzd                             | jednopiestikové plávajúce strmene, ventilované kotúče |                                   | jednopiestikové plávajúce strmene, ventilované kotúče            |
| Priemer zadných brzd (mm)                    | 325   | 325                               | 396  |
| Parkovacia brzda                             | elektronická, motorček na strmeni                     | elektronická, motorček na strmeni | elektronická, motorček na strmeni                                |

- Nie je k dispozícii.

\*V kombinácii s elektromotorom.

# F-PACE - TECHNICKÉ ÚDAJE

| BATÉRIA A ČASY NABÍJANIA   | ZÁŽIHOVÉ MOTORY |  |          |
|--|-----------------|--|----------|
|  | P400 MHEV       | P400e PHEV                                     | P575 SVR |
| Domáca nabíjačka/Wall box 7 kW                                       | -               | 2 h 30 min. na 100 %                           | -        |
| Nabíjanie jednosmerným prúdom 50 kW                                  | -               | 30 min. na 80 %<br>(max. nabíjací výkon 35 kW) | -        |
| Domáca zásuvka 2,3 kW  | -               | 8 h na 100 %                                   | -        |
| Kapacita batérie (využitelná) kWh                                    | -               | 15,39  | -        |
| Dĺžka nabíjacieho kábla (m)  | -               | 5  | -        |
| <b>HMOTNOSTI (kg)*</b>   |                 |  |          |
| Prevádzková hmotnosť (EU)**  | 2 028           | 2 230  | 2 133    |
| Pohotovostná hmotnosť (DIN)†   | 1 953           | 2 155  | 2 058    |
| Celková hmotnosť   | 2 600           | 2 740  | 2 590    |
| <b>HMOTNOSŤ PRÍVESU (kg)</b>   |                 |  |          |
| Maximálna hmotnosť nebrzdeného prívesu                               | 750             | 750  | 750      |
| Maximálna hmotnosť brzdeného prívesu                                 | 2 400           | 2 000  | 2 400    |
| Maximálny prípustné zvislé zaťaženie ťažného zariadenia              | 100             | 100  | 100      |
| Maximálna prípustná celková hmotnosť jazdnej súpravy                 | 5 000           | 4 740  | 4 990    |
| <b>NOSNOSŤ STRECHY (kg)</b>  |                 |  |          |
| Maximálne zaťaženie strechy<br>(vrátane priečných strešných nosičov) | 75              | 75   | 75       |

- Nie je k dispozícii.

\*Hmotnosť zodpovedá vozidlám so štandardnou výbavou. Výbava dodávaná na želanie zvyšuje hmotnosť. \*\*Vrátane vodiča s hmotnosťou 75 kg, všetkými prevádzkovými kvapalinami a palivovou nádržou naplnenou na 90 percent.

†Vrátane všetkých prevádzkových kvapalín a palivovej nádrže naplnenej na 90 percent.

# F-PACE - TECHNICKÉ ÚDAJE

| SPOTREBA PALIVA                           |              |          | ZÁŽIHOVÉ MOTORY |            |          |
|---|--------------|----------|-----------------|------------|----------|
|   |              |          | P400 MHEV       | P400e PHEV | P575 SVR |
| Využitelný objem palivovej nádrže         |              |          | 83              | 69         | 83       |
| Filter pevných častíc (DPF/GPF)           |              |          | ■               | ■          | ■        |
| Kombinovaný elektrický dojazd TEL (WLTP)* | km           |          | -               | 64         | -        |
| <b>WLTP*</b>                              |              |          |                 |            |          |
| Spotreba paliva podľa rýchlosti           | Nízka        | l/100 km | 14,2-14,8       | -          | 19,2     |
|   | Stredná      | l/100 km | 9,4-9,8         | -          | 11,7     |
|   | Vysoká       | l/100 km | 8,0-8,5         | -          | 10,2     |
|   | Extra vysoká | l/100 km | 9,1-9,7         | -          | 11,1     |
|   | Kombinovaná  | l/100 km | 9,5-10,0        | 1,7-1,8    | 12,0     |
| Emisie CO <sub>2</sub> podľa rýchlosti    | Nízka        | (g/km)   | 323-227         | -          | 439      |
|   | Stredná      | (g/km)   | 214-225         | -          | 268      |
|   | Vysoká       | (g/km)   | 183-194         | -          | 231      |
|   | Extra vysoká | (g/km)   | 207-221         | -          | 253      |
|   | Kombinovaná  | (g/km)   | 217-229         | 39-42      | 274      |

■ Štandard - Nie je k dispozícii.

\*Uvedené hodnoty vychádzajú z oficiálnych testov výrobcu uskutočnených v súlade s legislatívou EÚ s plne nabitou batériou. Slúžia len na porovnanie. Hodnoty dosiahnuté v reálnej prevádzke môžu byť odlišné. Hodnoty CO<sub>2</sub>, spotreby paliva, spotreby elektrickej energie a dojazdu sa môžu meniť v závislosti od faktorov ako sú napríklad štýly jazdy, poveternostné podmienky, zaťaženie, namontované kolesá či príslušenstvo, profil trasy a stav batérie. Hodnoty dojazdu vychádzajú z jazdy na sériovom vozidle po štandardizovanej trase.

## F-PACE - ROZMERY

**Výška vozidla** - 1 664 mm (SVR 1 670 mm)

### **Výška stropu nad sedákom**

Maximálna vpredu / vzadu

So štandardnou strechou: 1 007/977 mm

S panoramatickým strešným oknom: 960/952 mm

### **Priestor pre nohy**

Maximálny priestor pre nohy vpredu: 1 023 mm

Maximálny priestor pre nohy vzadu: 944 mm

### **Rozmery batožinového priestoru**

Výška 751 mm, šírka 1 091 mm

Šírka medzi podbehmi 1 048 mm

Maximálny objem:

Suchý\* 613 litrov, mokrý\*\* 793 litrov

Maximálny objem so sklopenými zadnými  
sedadlami:

Suchý\* 1 440 litrov, mokrý\*\* 1 842 litrov

### **Priemer otáčania**

Stopový: 11,95 m (SVR 12,01 m)

Obrysový: 12,39 m (SVR 12,29 m)

Počet otáčok volantu od dorazu k dorazu: 2,52



1 640,2 mm (SVR 1 648,3 mm)



1 655,8 mm (SVR 1 665,9 mm)



2 874 mm  
4 747 mm (SVR 4 762 mm)

\*Suchý: Objem meraný podľa metodiky VDA-pomocou pevných kvádrov s rozmermi 200 mm x 50 mm x 100 mm. \*\*Mokrý: Objem meraný simuláciou naplnenia batožinového priestoru kvapalinou. Objem je meraný po strop. Konfigurácia kufra a celkový objem batožinového priestoru sa bude líšiť v závislosti od špecifikácie vozidla (modelu a hnacieho ústrojenstva) a trhu, a taktiež podľa toho, či má vozidlo plnohodnotnú alebo dojazdovú rezervu, prípadne sadu na opravu defektu.

Hodnoty boli merané na nezaťaženom vozidle.